

# Requirements

## 設置要件



# Technical Data

## テクニカルデータ

蒸らし抽出システム (特許 I.P.B.A.S.)	○
2 杯取り抽出	○
高さ調整付出口	73-113 mm
内蔵浄水システム クラリスプラス	○
浄水フィルター交換時期自動表示機能	○
ロータリースイッチ	○
サーモブロック (温水・スチーム兼用)	1 基
ポンプ圧	15 bar
給湯・スチーム機能	○
イージーオートカプチーノ	○
ウォータージェット (給湯ノズル)	○
プロフェッショナルオートカプチネーター	オプション
キャパシティー	max 30 杯 / 日
液晶表示 (日・中・韓・英・独 5 言語より選択可能)	○
グラインダー (6 段階調整)	1 基
パウダーコーヒー (挽豆) 抽出	○
抽出温度選択 (2 段階)	○
自動電源 OFF 設定	○
コーヒー豆量設定	3 段階
抽出杯数カウンター	○
カップイルミネーション	○
自動簡易洗浄 (リンス)	○
自動洗浄プログラム	○
自動カルシウム除去プログラム	○
水タンク容量	1.9 ℓ
コーヒー豆コンテナ容量	200 g
粕ケース容量	16 杯
電源	100 V AC
最大消費電力	1250 W
重量	9.1 kg
寸法 (W x H x D)	28 x 34.5 x 43.5
ケーブル長	1.1 m
認証	PS CE E

# Accessories

## 別売品



クラリスプラス浄水フィルター交換カートリッジ



プロフェッショナルオートカプチネーター

# Precautions

## 業務利用をお考えのお客様へ・特別注意事項

- 電源**  
 100 V 15 A、ブレーカーよりの専用線が必要です。故障や火災の原因となりますのでタコ足配線や延長タップ等、他の機器との併用は絶対にお止め下さい。コーヒーマシンの消費電力が高いため、2 コンセントの場合は必ず片方を空けてご使用下さい。
- 設置場所**  
 マシン側面及び背面の通気性を良くしてください。
- コーヒー豆**  
 表面にベタつきのないものをお奨めします。表面に脂が浮いている深煎りの豆はグラインダーの性質上、濃度にムラがでたり極端な場合グラインダーの寿命を縮める場合があります。
- 水**  
 クラリスプラスをご使用にならない場合は浄水器を通した水道水をお奨めします。その際は定期的にカルシウム除去という作業が必要になります。(要専用除去剤 (別売))。硬度の高いミネラルウォーターやアルカリイオン水、酸性水などは故障の原因となりますのでご使用にならないで下さい。

お問い合わせは

株式会社チャーリーズオフィス

Tel/Fax:045-581-1069,M:090-3409-7877

〒230-0075 横浜市鶴見区上の宮 1-31-2

URL:[www.charliez-cafe.com](http://www.charliez-cafe.com)